



## 020-2041

### Arc Flash 6' Energy Absorbing Lanyard : Aramid, Dual Leg, Alu Rebar Hooks

**FEATURES :**

- 40Cal/750F rated
- 1 Snap hook
- 2 Rebar hooks
- Hook tensile strength : 5,000 lbs. (2268 kg)
- Hook gate rating : 3,600 lbs. (1633 kg)
- Dual leg construction

**ATTACHMENT POINT(S) :**

- 1 Snap hook
- 2 Rebar hooks

**ITEM LENGTH :**

- 6' (1.8 m)

**ITEM WEIGHT :**

- 4 lbs. (1.8 kg)



| USER WEIGHT CAPACITY |                            |
|----------------------|----------------------------|
| ANSI                 | 130-310 lbs. (59-140.6 kg) |
| OSHA                 | N/A                        |

| STANDARD COMPLIANT WITH |          |
|-------------------------|----------|
| ANSI                    | Z359.13  |
| OSHA                    | 1926.502 |
| ASTM                    | F887     |

| SIZE(S) |  |
|---------|--|
| N/A     |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

| COMPONENT   | MATERIAL SPECIFICATION |
|-------------|------------------------|
| Webbing     | 1 3/4" Aramid          |
| Wear sleeve | Aramid                 |
| Shock pack  | Nomex®                 |
| Snap hook   | Anodized aluminum      |
| Rebar hooks | Anodized aluminum      |
|             |                        |
|             |                        |
|             |                        |



## 020-2041

### Acollador absorbente de energía 6' Arc Flash: aramida, ambas piernas, ganchos reforzados de aluminio

#### CARACTERÍSTICAS:

- Valoración de 40 Cal/750 F
- Tejido de aramida de 1 a 3/4"
- 1 gancho autocierre de aluminio
- 2 ganchos reforzados de aluminio
- Diseño para ambas piernas
- Cabo de vida y funda con logo de Nomex®
- Resistencia mínima a la rotura: 5,000 lb
- Todos los componentes cumplen con las pautas de ANSI Z359.12.

#### PUNTOS DE ENGANCHE:

- 1 gancho autocierre
- 2 ganchos reforzados

#### LONGITUD DEL ARTÍCULO:

- 6' (1.8 m)

#### PESO DEL ARTÍCULO:

- 4 lb (1.4 kg)



| CAPACIDAD DE PESO DEL USUARIO |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ANSI                          | de 130 a 310 lb (de 59 a 140.6 kg) |
| OSHA                          | N/C                                |

| NORMAS CUMPLIDAS |                             |
|------------------|-----------------------------|
| ANSI             | Z359.13-2013                |
| OSHA             | 1926.502, 1910.140, 1910.66 |
| ASTM             | F887                        |

| TALLES |  |
|--------|--|
| N/C    |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |

| COMPONENTE        | ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL |
|-------------------|-----------------------------|
| Tejido            | Aramida de 1 a 3/4"         |
| Funda             | Aramida                     |
| Gancho autocierre | Aluminio anodizado          |
| Cobertura         | Nomex®                      |
| Gancho reforzado  | Aluminio anodizado          |
|                   |                             |
|                   |                             |