



desviación  
de 13"

Conexión  
Dorsal

## SISTEMA AJUSTABLE DE ANCLAJE PARA ESCALERAS CON LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL (SRL)

Redefiniendo la protección  
contra caídas en sistemas de  
escaleras fijos - un perno de  
ojo captivo ajustable permite  
una conexión al anillo-D del  
frente o el dorsal.



desviación  
de 8"

Conexión  
al Frente

### Punto de Anclaje Ajustable

Rango de desviación de 8" a 13" para  
que sea compatible a su arnés actual.



022-12146

Sistema de Anclaje y SRL Ajustable de 4'

022-12147

Sistema de Anclaje y SRL Ajustable de 6'

- » Incluye todo el hardware de montaje
- » No se incluye el SRL (Línea de Vida Retráctil)

## Perno de Ojo Ajustable

El punto de anclaje se mueve para poder ajustar la desviación de 8" hasta 13" – se conecta al anillo-D del frente o dorsal en su arnés actual.

## Seguridad Extendida

Manténgase conectado mientras se pasa al próximo punto de anclaje o zona laboral protegida.

## Solución para las Escaleras Versátil

Se puede instalar en la mayoría de las escaleras fijas mientras los pernos de ojo segura todos tipos de Líneas de Vida Auto-Retráctil.

## Construcción Durable

Unidad de cabecera polvo-revestido y construcción de acero resistente a la corrosión son resistentes a los elementos y extiende la vida del producto.

### Especificaciones Clave

*Materiales:* Poste de acero galvanizado y soporte de extensión, perno de ojo y hardware de montaje de acero cincado, unidad de cabecera de acero polvo-revestido

*Resistencia a ruptura mínima:* 3,600 lbs (1633 kg)

*Capacidad de Peso según ANZI:* 130 – 310 lbs (59 -141kg)

*Capacidad de Peso según OSHA:* 420 lbs (191 kg)

*Normas de OSHA:* 1926.502, 1910.140

	022-12153	Perno-U extendido
	019-12029	Tuercas (juego de 2 piezas)
	022-12152	Soporte de anclaje de SRL para escaleras
	020-9012	Cuerda de cola de 14' (otras longitudes están disponibles)

